

Guarda avanti – Superiamo le tue aspettative.

SWF Krantechnik paranchi elettrici a catena

www.swfkrantechnik.com



Flessibile, potente e compatto.

Nella serie dei paranchi a catena Sk, abbiamo utilizzato motori molto performanti dal disegno compatto. La costruzione particolarmente robusta garantisce una vita utile del paranco assai elevata e bassi costi di manutenzione.

Il sistema di traslazione con velocità variabile consente di ridurre le oscillazioni del carico e ridurre il rumore di rotolamento.

Tutti i paranchi della serie Sk sono equipaggiati con apparecchiatura elettrica per la riduzione a 48V della tensione ai comandi.

Questi paranchi di qualità elevata sono particolarmente adatti per numerose applicazioni speciali.

Tipo SK

paranchi elettrici a catena



I nostri paranchi elettrici a catena si possono adattare a tutte le vostre esigenze, per questo SWF offre un'ampia scelta di accessori a richiesta. Metteteci alla prova - Sicuramente saremo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta !

Versioni standard

- ◆ Fisso con gancio di sospensione
- ◆ Carrello di traslazione a spinta FND
- ◆ Carrello di traslazione elettrico FNU / MicroMove con variatore di frequenza
- ◆ Carrello di traslazione elettrico ad ingombro ridotto FKU
- ◆ Doppia velocità di sollevamento (4/1)
- ◆ Due posizioni per l'interruttore di fine corsa
- ◆ Limitatore di carico meccanico
- ◆ Protezione IP 55
- ◆ Classe di isolamento F per i motori
- ◆ Apparecchiatura elettrica in bassa tensione 48V
- ◆ Comandi per il carrello elettrico completamente integrati FNU (ad eccezione del modello Skalpa)
- ◆ Pulsantiera di comando protezione IP 65 con connettore e fungo di arresto
- ◆ Adatto per ambienti con temperatura tra -20 e +40 °C
- ◆ Motore di sollevamento con termistori (SKD/E/F)

Paranco elettrico a catena per portata da 125 a 5.000 Kg

Dotazioni opzionali

- ◆ Catena di sollevamento in acciaio inox
- ◆ Versione antideflagrante
- ◆ Conta ore di funzionamento
- ◆ Radiocomando "RadioMaster"
- ◆ Termistori di protezione per motori di sollevamento e traslazione
- ◆ Carrello ad ingombro ridotto FKU
- ◆ Altre alimentazioni disponibili
- ◆ Carrello articolato per curve DNU
- ◆ Carrello a spinta o elettrico per canalina SWF "ProfileMaster"
- ◆ Equipaggiamenti speciali per le industrie alimentari
- ◆ Pulsantiera al gancio "HandyMaster"

Tipo SK - I tuoi vantaggi

- ◆ Ingombri contenuti
- ◆ Adatto a cicli di lavoro intensi
- ◆ Bassi costi di manutenzione
- ◆ Traslazione gestita da inverter MicroMove
- ◆ Lunga vita utile
- ◆ Consegna rapida



HandyMaster




Tipo SK


paranchi elettrici a catena

Tipo	Portata kg	FEM	Velocità di sollev. m/min	Tiri/catena	Dim. catena mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4* mm	B5 mm	C mm	H* mm	Motore sollev. kW
SKα 80.12	125	18m	8,0/2,0	1	3,1 x 9,3	308	136	147	250	20	310	312	0,20/0,05
SKα 82.22	125	2m	4,0/1,0	2	3,1 x 9,3	308	136	132	250	20	334	312	0,20/0,05
SKB 82.12	125	2m	8,0/2,0	1	4,8 x 12,5	422	260	197	403	26	364	455	0,80/0,20
SKB 162.12	125	2m	16,0/4,0	1	4,8 x 12,5	422	260	197	403	26	364	455	0,80/0,20
SKα 80.22	250	18m	4,0/1,0	2	3,1 x 9,3	308	136	132	250	20	334	312	0,20/0,05
SKB 82.12	250	2m	8,0/2,0	1	4,8 x 12,5	422	199	197	300	26	364	455	0,80/0,20
SKB 160.12	250	18m	16,0/4,0	1	4,8 x 12,5	422	260	197	300	26	364	455	0,80/0,20
SKB 80.12	500	18m	8,0/2,0	1	4,8 x 12,5	422	260	197	300	26	364	455	0,80/0,20
SKB 82.22	500	2m	4,0/1,0	2	4,8 x 12,5	422	260	168	300	26	416	455	0,80/0,20
SKC 82.12	500	2m	8,0/2,0	1	6,8 x 17,8	504	260	197	403	26	448	575	1,70/0,40
SKC 160.12	500	18m	16,0/4,0	1	6,8 x 17,8	504	260	197	403	26	448	575	1,70/0,40
SKB 80.22	1.000	18m	4,0/1,0	2	4,8 x 12,5	422	260	168	300	26	416	455	0,80/0,20
SKC 80.12	1.000	18m	8,0/2,0	1	6,8 x 17,8	504	260	197	403	26	448	575	1,70/0,40
SKC 82.22	1.000	2m	4,0/1,0	2	6,8 x 17,8	504	260	168	403	34	509	575	1,70/0,40
SKD 82.12	1.000	2m	8,0/2,0	1	9,0 x 27,0	518	313	204	457	34	540	757	3,50/0,90
SKC 82.12	1.600	18m	4,0/1,0	2	6,8 x 17,8	504	260	168	403	34	509	575	1,70/0,40
SKD 80.12	1.600	18m	8,0/2,0	1	9,0 x 27,0	518	313	204	457	34	540	757	3,50/0,90
SKF 62.12	1.600	2m	6,3/1,6	1	11,3 x 31,0	518	313	204	457	38	571	757	3,50/0,90
SKC 80.22	2.000	18m	4,0/1,0	2	6,8 x 17,8	504	260	168	403	34	509	575	1,70/0,40
SKD 82.22	2.000	2m	4,0/1,0	2	9,0 x 27,0	518	313	155	457	40	640	757	3,50/0,90
SKE 80.12	2.000	18m	8,0/1,0	1	11,3 x 31,0	518	313	204	457	38	571	757	3,50/0,90
SKD 80.22	2.500	18m	4,0/1,0	2	9,0 x 27,0	518	313	155	457	40	640	757	3,50/0,90
SKE 82.22	2.500	2m	4,0/1,0	2	11,3 x 31,0	518	313	155	457	45	680	757	3,50/0,90
SKF 60.12	2.500	18m	6,3/1,0	1	11,3 x 31,0	518	313	204	457	38	571	757	3,50/0,90
SKD 80.22	3.200	18m	4,0/1,0	2	9,0 x 27,0	518	313	204	457	40	640	757	3,50/0,90
SKF 62.22	3.200	2m	3,2/0,75	2	11,3 x 31,0	518	313	204	457	45	680	757	3,50/0,90
SKE 80.22	4.000	18m	4,0/1,0	2	11,3 x 31,0	518	313	204	457	45	680	757	3,50/0,90
SKF 60.22	5.000	18m	3,2/0,75	2	11,3 x 31,0	518	313	204	457	45	680	757	3,50/0,90

* con 8 m di catena per SKalpha, B, C - con 16 m di catena per SKD, E, F - Estratto dalla gamma della nostra produzione



Distribuito da:



COSTELMEC
www.costelmec.com
Hoisting & Moving Industry

43126 Parma (Italy)
via A. Depretis, 8/a
Phone: +39 0521 986391
Fax: +39 0521 983995